

MP21sw 仕様	
練り混ぜドラム容量	1,600 mm × 径 1,400 mm
混 練 り 最 大 量	1 m <sup>3</sup>
撹 拌 方 式	回転落下及びスパイラル撹拌式
練り混ぜ撹拌動力	7.5 Kw グリス式モーター
練り混ぜ回転数	30 回/分 インバータ制御付き
コンクリート排出方式	傾動逆回転式
ドラム傾動動力	2.2 kw 特殊減速モーター
機体外法寸法	2,600 <sup>∟</sup> mm × 1,800 <sup>w</sup> × 3,550 <sup>н</sup> mm 2 分割可能
ミキサー総重量	3,300 kg 内訳は下記
モ ー タ ー (駆動ギア及びフレーム付)	1,300 kg
ドラムと駆動モーター	2,000 kg
薬剤供給方式	手計量 手投入 または ドライミックスに混入
練り混ぜ水カウンター	パナソニック
練混ぜ水供給ポンプ	100V 水中ポンプ
練り混ぜ水量計	キーエンス FD-M 口径 25mm
計量印字記録装置	敦賀プリンター
ワンバッチサイクルタイム	1m <sup>3</sup> ドライミックス 2分~5分(配合により)
運搬時の姿	2 分割可能 大型車なら 一体運搬可能